







± 0,000 = 266,100 m.n.m BpV

Rozvaděč RH

Typ	OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ
Rozměr rozváděče v x š x h	2x 2000mm x 800mm x 350mm (dle výrobce)
Barva	šedá (RAL 7035)
Krytí	IP43/ 20
Pro obvody do jmenovitého napětí	Un 1000 V a.c., 1500V d.c.
Pro obvody do jmenovitého proudu	In 250 A
Přívody i vývody z hora	
Výstr. tab. nb 1.43.01, nb 3.01.01	

Přístroje budou osazeny podle parametrů uvedených ve schématu rozvaděče, výběr provede dodavatel.
Hlavní vypínač - 690V/3P/250A

PARÉ

Zodp. projektant	Vypracoval	S.O.K. stavební, s.r.o. Hrotovická - Průmyslová zóna 162 674 01 Třebíč 1 tel.: 737 505 905 e-mail: ruzickat@sok.cz
Jiří Skoták	Jiří Skoták	
JISKEL - projekce elektro Sadová	92, 678 01 Blansko, 777 250 164	
Akce: NOVOSTAVBA ÚČELOVĚ-PRODUKČNÍ STÁJE Nový Dvůr, k.ú. Veverská Bítýška, parc.č. 2328, 2329		Stupeň: spol. DÚR a DSP
		Datum: 10/2015
Investor: VFU Brno ŠPZ Nový Jičín E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína		Formát: **A3**
		Měřítko: **není**
SO01 - STÁJ **ROZVADĚČ RH**		Číslo výkresu: **D1.4.1-103**