

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS												
11 ZI	PŮDORYS POUZE PŘÍPRAVA VÝKLOPNÝ PANEĽ S OTVOREM 100-500 mm PRO PŘÍCHOZÍ KABELY PC DRŽÁK PERFOROVANÝ PLECH PŘÍPOJNÉ MÍSTO (2x POWER SOCKET, 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio – jack 3,5mm, 1x LAN) KABELOVÝ ŽLAB VOLNÝ BOX ČELNÍ POHLED	BOČNÍ POHLED KATEDRA VÝKROPNÝ ROZMĚR: ŠÍŘKA 2150mm, VÝŠKA 750mm, HLUBKA 700mm (VZ. SCHEMA) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE DÍL DESKY TL 16 mm + 2x 1mm HPL FÓLIE + ABS HRANA O TLOUŠŤCE 2mm. KONSTRUKCE KATEDRY MUSÍ UMOŽŇOVAT POKABELOVÁNÍ K JEDNOTLIVÝM KOMPONENTŮM. SOUČÁSTI KONSTRUKCE JE KABELOVÝ ŽLAB. STOLOVÁ DESKA: OTD TL 16 mm + 2x 1mm HPL FÓLIE + ABS HRANA TL 2mm. SOUČÁSTI DESKY JE VÝKLOPNÝ PANEĽ PRO PŘÍSTUP DO PROSTORU KABELOVÉHO ŽLABU (PROVEDENÍ VÝKLOPU JE SHODNÉ SE STOLOVOU DESKOU) A AVT PANEĽ. PANEĽ – POUZE PŘÍPRAVA 2x UZAMKATELNÁ ZÁSUVKA – KVALITNÍ KOVÁNÍ POJEZDŮ S DOJEZDOVÝM TLUMIČEM PC DRŽÁK: SOUČÁSTI JE BEZPEČNOSTNÍ UZAMKATELNÝ PC DRŽÁK. DESIGN VIZ. ILUSTRAČNÍ FOTO. SPECIFIKACE BAREVNOSTI: HPL ANTRACIT. SEDA BAREVNÉ PŘÍPRAVY: PERFOROVANÝ PLECH DEROVANÝ LAKOVANÝ KOV – KRUHOVÉ PŘESAZENÉ OTVORY Rv 6–9 mm (DRA – 6mm, ROZTEČ – 9 mm), TLOUŠŤKA 1,5 mm ÚČHTYKY: NARÁŽECI KOVOVÝ PROFIL IMITACE NEREZ – VZ. OBRÁZEK NÍŽE VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VĚTNĚ KOTVĚNOU A SPOJNÁVACÍM MATERIÁLEM ILUSTRAČNÍ FOTO PC DRŽÁKU: NARÁŽECI KOVOVÝ PROFIL IMITACE NEREZ HRANATÝ TVAR, MATNÝ POUROCH												
		<table><tr><th>ZÁKLADY</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>STŘEDA</th><th>CELKEM</th></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>– KS</td></tr></table>	ZÁKLADY	1.NP	2.NP	3.NP	STŘEDA	CELKEM	–	–	–	–	–	– KS
ZÁKLADY	1.NP	2.NP	3.NP	STŘEDA	CELKEM									
–	–	–	–	–	– KS									