

K.02 – Sametový vinyl (hybridní koberec)

rozměr:

- pásy š. 2000 mm, tl. 4,3 mm
- délka role: 30 m
- oblast použití: 33
- hmotnost: 1,8 kg/m²
- útlum hluku: 20 dB

typ/materiál:

Sametový vinyl vyrobený systémem vložkování.

Sametový vinyl je zcela jedinečná textilní podlahová krytina, která kombinuje odolnost i trvanlivost pružné podlahové krytiny a kvalitu, hřejivost a pohodlí koberce. Tyto vlastnosti jsou výsledkem 80 milionů krátkých vláken nylonu 6.6 na metr čtvereční, které vytvářejí komfort mechového povrchu. Sametový vinyl poskytuje vynikající redukci kročejového i prostorového hluku. Nylonová vlákna navíc zachycují alergenů a jemný prach ze vzduchu. Podlaha je díky omyvatelnému povrchu nenáročná na údržbu a díky své konstrukci chráněna proti plísni a zápachu.

Sametový vinyl je vysoce moderní podlahová krytina, která spojuje klíčové funkční vlastnosti světa pružných a textilních podlahových krytin v jednom produktu.

- Odolný a pohodlný
- Tichý a přesto hygienický
- Bezpečný, ale zvuk pohlcující
- Teplý a zároveň omyvatelný
- Již jednoduché čištění obnovuje původní vzhled krytiny, takže podlaha zůstává stále tak zářivá jako v den její instalace.
- Antibakteriální, bez ftalátů, vhodný pro alergiky

barevný odstín:

- dle architekta

poznámka:

- soklové lišty hliníkové s vloženým páskem vinylu

místnosti číslo:

1PP: -
1NP: 104
2NP: 201-203
3NP: 301-306
4NP: -

Celkem 469,5 m²

K.03 – Hybridní PVC

rozměr:

- pásy š. 2000 mm, tl. 2 mm

typ/materiál:

Hybridní PVC je vícevrstvá kalandrovaná a lisovaná vinylová podlahová krytina, bez výplně a se stupněm opotřebení skupiny T, k dispozici ve 2m široké fólii.

Produkt obsahuje > 1 mm silnou, čistou vinylovou vrstvu, která obsahuje velmi hustě lisované barevné třísky, s matnou povrchovou úpravou a bez průhledné vrstvy proti opotřebení.

Výrobek obsahuje kompaktní podložku, která je kalandrována, lisována a vyztužena mřížkou ze skleněných vláken, čímž se získá zvuková izolace 8 dB, odolnost proti vtlačení 0,02 mm a snadnost válcování těžkých břemen.

Hybridní PVC je ošetřena ProtecSol®2, povrchovou úpravou získanou UV laserovým zesíťováním. Tento ProtecSol®2 zajišťuje snadnou údržbu a trvale eliminuje potřebu akrylové emulze (metalizace). Zabraňuje barvení chemických produktů používaných ve zdravotnictví, jako je jódový alkohol, Betadin, eosin a antibakteriální gel na ruce.

Skládá se ze 40% minerálů a nevyčerpatelných materiálů.

Je vyroben ze 100% kontrolovaných recyklovaných materiálů.

Neobsahuje žádné těžké kovy ani CMR 1 a 2 a jsou 100% v souladu s nařízením REACH.

Míra emisí těkavých organických sloučenin z produktů je <10 µg / m³ (TVOC po 28 dnech - ISO 16000-6).

Je 100% recyklovatelný.

barevný odstín:

- dle architekta

poznámka:

- svařovací lišty v barvě vinyly
- soklové lišty hliníkové s vloženým páskem vinyly

místnosti číslo:

1PP: 008

1NP: 105, 106, 107, 120, 121

2NP: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 221, 222

3NP: 307, 308, 309, 318, 320, 321

4NP: 402, 404, 405

Celkem 738 m²

K.04 – Homogenní PVC

rozměr:

- pásy š. 2000 mm, tl. 2 mm

typ/materiál:

Homogenní PVC plně flexibilní homogenní kompaktní podlahová krytina v pásu 2m širokém, odolnost oděru skupiny T, které poskytují vynikající odolnost proti opotřebení ve velkých dopravních oblastech. Jejich hmotnost je 2580 g / m².

Vyznačují se nesměrovým designem s barevnými čipy, které zajišťují rovnoměrné zbarvení v celé tloušťce a poskytují hezký matný povrch.

Homogenní PVC obsahují více než 75% udržitelných obnovitelných surovin. Zahrnují 100% bioplastifikátor na bázi biopaliv, vyrobený ze zbytků z obilovin (pšenice, kukuřice...).

Tato podlahová krytina je neemisní produkt (pod úrovní přesnosti měření VOC).

Podlaha je vybavena Evercare[™], patentovanou povrchovou úpravou získanou UV laserovým zesíťováním nabízející nejlepší chemickou odolnost vůči hlavním produktům používaným ve zdravotnickém prostředí, jako je Betadine, eosin, alkoholické roztoky, což usnadňuje údržbu a dlouhodobou trvanlivost podlahy.

Toto ošetření zabraňuje aplikaci jakékoli akrylové emulze po celou dobu životnosti produktu.

Podlaha je antistatická (<2kV), její zbytkové prohloubení je ≈ 0,02 mm.

Podlaha je třídou opotřebení skupiny T, která je vhodná pro těžké dopravní oblasti a požární odolnost Bfl-s1.

V rámci naší politiky udržitelného rozvoje je tento produkt vyráběn v prvním závodě na podlahovou krytinu, který získal trojitou certifikaci: ISO 9001 (kvalita), ISO 14 001 (životní prostředí) a OHSaS 18001 (bezpečnost).

barevný odstín:

- dle architekta

poznámka:

- svařovací lišty v barvě vinylu
- soklové lišty hliníkové s vloženým páskem vinylu

místnosti číslo:

1PP: 003, 004, 006, 007, 020,
1NP: 108
2NP: 220
3NP: 310
4NP: -

Celkem 314 m²