

POUŽITÉ STANDARDY:

STANDARD ČÍSLO 1

Oběhové čerpadlo DN32 s elektronickou regulací (30/1-6) – zelené.



Jmenovitý výkon	65 W
Otáčky	1400 – 3600 /min
Příkon	9 – 85 W
Proud	0,13 – 0,78 A / 230 V
Ochrana motoru	- integrovaná
Kabelová průchodka	1 x 7/1 x 9/1 x 13,5

Konzultováno s Ing. Svobodou tel: 603 551 007 v Brně dne 01.07.2012.

STANDARD ČÍSLO 2

Předizolované potrubí

Maximální teplota topného média 95°C, při tlaku 6 bar



Hlavní použití

- Topná voda

Vedlejší použití

- Odpadní voda
- Chemikálie

Trubka pro médium

- PE-Xa s EVOH, SDR 11

Izolační materiál


- Pěna PE-X

Materiál plášťové trubky

- PE-HD

Pokyn:

Kombinovaná přívodní a vratná trubka v jednom potrubním systému včetně „psí kosti“ jako ochrany před záměnou při montáži.



Trubka pro médium da / di / s [mm]	n	Plášťová trubka Da [mm]	Hmotnost [kg/m]	Dodávaná délka v kotouči [m]	Poloměr ohybu [m]	Tloušťka izolace [mm]
(2x) 40 / 32,6 / 3,7	2	175	2,50	100	0,8	28