Řez 1 - 1 1:50



Řez 2 - 2



Řez 3 - 3 1:50



Řez 4 - 4 1:50



Řez 5 - 5 1:50



Řez 6 - 6 1:50



Řez 7 - 7 1:50



Řez 8 - 8 1:50



Řez 9 - 9 1:50



Řez 10 - 10 1:50



Řez 11 - 11 1:50



Řez 12 - 12 1:50



Řez 13 - 13 1:50



Řez 14 - 14 1:50



Řez 15 - 15 1:50



Řez 16 - 16 1:50



Řez 17 - 17 1:50



Řez 18 - 18 1:50



Řez 19 - 19 1:50



Řez 20 - 20 1:50



Řez 21 - 21 1:50



Řez 22 - 22



Řez 23 - 23



Řez 24 - 24 1:50



Řez 25 - 25 1:50



Řez 26 - 26 1:50



Řez 27 - 27 1:50



Řez 28 - 28 1:50



Řez 29 - 29 1:50



Řez 30 - 30 1:50



Řez 31 - 31 1:50



Řez 32 - 32



Řez 33 - 33



Řez 34 - 34 1:50



Řez 35 - 35 1:50



Řez 36 - 36 1:50



Řez 37 - 37 1:50



Řez 38 - 38 1:50



Řez 39 - 39 1:50



Řez 40 - 40 1:50



Řez 41 - 41 1:50



PŮDORYS S VYZNAČENÝMI ŘEZY - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

±0,000 = 267,300 m.n.m., SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

POZNÁMKA

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY A TĚSNÍCÍ PRVKY OSADIT PŘED BETONÁŽÍ DO BEDNĚNÍ.
PRACOVNÍ SPÁRY PROVÉST VODOTĚSNÉ.
VODOTĚSNOST PRACOVNÍ SPÁRY ZAJISTIT TĚSNÍCÍMI PRVKY.
TYP TĚSNÍCÍCH PRVKŮ SPECIFIKOVÁN PROJEKTEM, ZMĚNU TYPU TĚSNÍCÍHO PRVKU LZE PROVÉST PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM.
DODAVATEL RUČÍ ZA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ A TĚSNOST PRACOVNÍ SPÁRY PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE.
TĚSNÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT OSAZENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY (TECHNICKÝ LIST) VÝROBCE.

BETON	MAX. VODNÍ SOUČINITEL BETONU
ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 C 35/45 (90 dní) – XC4, XF3, XA3 (F1.2) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - F5 - max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8 - kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdornosti	**wc = 0.45** MIN. MNOŽSTVÍ CEMENTU **360 kg/m3** TYP CEMENTU **CEM II (SVC)**

OCEL
B 500 B

KRYTÍ VÝZTUŽE: DOLNÍ a = 40 mm; HORNÍ b = 40 mm; BOČNÍ c = 40 mm

KOTVÁNÍ VÝZTUŽE: VÝZTUŽ KOTOVÁNA VNĚJŠÍMI ROZMĚRY

ZKOSENÍ HRAN: a = 15 mm

PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670.
NAVRŽENÝ BETON VODONEPROPUSTNÝ S POMALÝM NÁBĚHEM PEVNOSTI (90d).
VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU.
ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU POVRCHOVÉMU ODPARU DESEK A STĚN. ODBEDŇOVÁNÍ STĚN NEJDŘÍVE PO TŘECH DNECH.
ZABRÁNIT RYCHLÉMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU).
POUŽÍT CEMENT S NÍZKÝM VÝVINEM HYDRATAČNÍHO TEPLA.
CEMENT CEM II LZE ZAMĚNIT ZA JINÝ TYP CEMENTU V PŘÍPADĚ BETONÁŽE ZA VHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK PO KONZULTACI S TECHNOLOGEM BETONU.

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Bořek Čerbák
Vedoucí dílčího projektu	-
Zodpovědný projektant	Ing. Bořek Čerbák
Vypracoval	Yvona Novotná
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	VFU Brno, ŠZP Nový Jičín, E.Krasnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Objednatel	VFU Brno, ŠZP Nový Jičín, E.Krasnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Formát	15 A4	*Měřítko*	-	*Stupeň*	DPS	*Datum*	12/2017	*Zakázkové číslo*	**1469917-18**

Projekt

SENÁŽNÍ ŽLABY
ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1 - SO 01 - SENÁŽNÍ ŽLABY
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2.4 - SENÁŽNÍ ŽLAB

Souprava

Příloha	*Číslo přílohy*	*Revize*
VÝKRES TVARU - ŘEZY 1-1 až 41-41	**D.1.2.4.3**	0